

деревообробні станки Stomana DMS 41



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Верстат деревообробний рейсмусовий призначений для рейсмусування - стругання заготовки в розмір за товщиною (попередньо заготовка повинна мати одну базову сторону базовану на фуганку).

Чавунний стіл зі шліфованою поверхнею.

Стіл рейсмусового вузла з регульованими роликками.

Стіл рейсмусового вузла з центральною ведучою колоною і опорами.

Двоступенева подача заготовки.

Запобіжник для ножового вала, який виконує функцію стружкозбирача.

Розміри робочого столу, мм

406 x 700

Максимальна товщина зняття, мм

4

Товщина оброблюваної деталі, мін./ макс., мм

4 - 225

Швидкість подачі, м/хв.

6 / 12

Діаметр ножового вала, мм

Ø 100

Кількість ножів

4

Оберти ножового вала, об./хв.

4500

Кількість двигунів

2

Потужність двигуна, кВт

3, 0

Потужність подаючої групи, кВт

0, 75

Діаметр наконечника для аспірації, мм

Ø 120

Вага верстата, кг

370

Ціна

За запитом

Зміна комплектації - Потужність двигуна 4, 0 кВт

вартість 80 Євро

Зміна комплектації - Потужність двигуна 5, 5 кВт

вартість 110 Євро

Зміна комплектації - Цифрова індикація положення робочого столу

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Тополя Олександр

0978002056