

## деревообробні станки Stomana T 1003



Чернівці, Україна

Фрезерний деревообробний верстат без каретки.  
 Великий масивний чавунний робочий стіл зі шліфованою робочою поверхнею.  
 Шпиндель з нахилом назад, змінний з конусом Морзе МК5.  
 Шпиндель, на прецизійних підшипниках для максимальної швидкості обертання 10000 об./хв.  
 Захист фрези для профілювання діаметром  $\varnothing$  275 мм.  
 Інтегральні лінійки загальною довжиною 1100 мм і висотою 154 мм.  
 Світлова індикація обертів шпинделя.  
 6 швидкостей обертання (при двох-швидкісному двигуні).  
 Виходи для аспіраційної системи  $\varnothing$  120 мм над і під робочим столом.  
 Електронне гальмо для електродинамічної зупинки.  
 Вбудований пристрій для блокування шпинделя.  
 Електричне блокування пуску верстата при зміні обертів через електричний перемикач.  
 Вертикальний і горизонтальний притискний пристрій.  
 Пересувний пульт для керування над робочим столом (на рівні очей).  
 Верстати виготовлені у строгій відповідності з європейським стандартом безпеки CE.

Розміри робочого столу, мм  
 1100 x 900  
 Висота робочого столу з рівня підлоги, мм  
 850  
 Відстань від переднього краю робочого столу до центра шпинделя, мм  
 450  
 Змінний шпиндель, конус Морзе  
 МК5  
 Діаметр шпинделя, мм  
 $\varnothing$  50  
 Корисна довжина шпинделя, мм  
 160  
 Діаметри отворів у робочому столі, мм  
 $\varnothing$  75,  $\varnothing$  110,  $\varnothing$  160,  $\varnothing$  210,  $\varnothing$  310,  $\varnothing$  360  
 Нахил шпинделя (назад)  
 0/45°  
 Максимальний діаметр інструмента при профілюванні, мм  
 $\varnothing$  275  
 Максимальний діаметр інструмента при нарізці шпінделів, мм  
 $\varnothing$  400  
 Оберти шпинделя (двохшвидкісний двигун), об./хв

3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 8000/ 10000

Макс. діаметр / глибина опускання інструмента під робочу поверхню столу, мм  
при  $\varnothing$  350 / 60

Потужність двигуна (двохшвидкісний), кВт  
4, 5 / 5, 5

Інтегральні лінійки, мм  
2 x 550

Діаметр наконечників для аспірації над робочим столом, мм  
 $\varnothing$  120

Діаметр наконечників для аспірації під робочим столом, мм  
 $\varnothing$  120

Габаритні розміри L x W x H (без пересувного пульта), мм  
1100 x 100 x 1120

Вага верстата, кг  
465

Ціна  
За запитом

Додаткова опція - каретка з циліндричними напрямними, поворотною телескопічною лінійкою з двома рухомими упорами

---

Price: **4 175 €**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Тополя Олександр**

**0978002056**