

деревообробні станки Stomana T 1003



Чернівці, Україна

Фрезерний деревообробний верстат без каретки.
 Великий масивний чавунний робочий стіл зі шліфованою робочою поверхнею.
 Шпиндель з нахилом назад, змінний з конусом Морзе МК5.
 Шпиндель, на прецизійних підшипниках для максимальної швидкості обертання 10000 об./хв.
 Захист фрези для профілювання діаметром \varnothing 275 мм.
 Інтегральні лінійки загальною довжиною 1100 мм і висотою 154 мм.
 Світлова індикація обертів шпинделя.
 6 швидкостей обертання (при двох-швидкісному двигуні).
 Виходи для аспіраційної системи \varnothing 120 мм над і під робочим столом.
 Електронне гальмо для електродинамічної зупинки.
 Вбудований пристрій для блокування шпинделя.
 Електричне блокування пуску верстата при зміні обертів через електричний перемикач.
 Вертикальний і горизонтальний притискний пристрій.
 Пересувний пульт для керування над робочим столом (на рівні очей).
 Верстат виготовлений у строгой відповідності з європейським стандартом безпеки CE.

Розміри робочого столу, мм
 1100 x 900
 Висота робочого столу з рівня підлоги, мм
 850
 Відстань від переднього краю робочого столу до центра шпинделя, мм
 450
 Змінний шпиндель, конус Морзе
 МК5
 Діаметр шпинделя, мм
 \varnothing 50
 Корисна довжина шпинделя, мм
 160
 Діаметри отворів у робочому столі, мм
 \varnothing 75, \varnothing 110, \varnothing 160, \varnothing 210, \varnothing 310, \varnothing 360
 Нахил шпинделя (назад)
 0/45°
 Максимальний діаметр інструмента при профілюванні, мм
 \varnothing 275
 Максимальний діаметр інструмента при нарізці шпінделів, мм
 \varnothing 400
 Оберти шпинделя (двохшвидкісний двигун), об./хв

3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 8000/ 10000

Макс. діаметр / глибина опускання інструмента під робочу поверхню столу, мм
при \varnothing 350 / 60

Потужність двигуна (двохшвидкісний), кВт
4, 5 / 5, 5

Інтегральні лінійки, мм
2 x 550

Діаметр наконечників для аспірації над робочим столом, мм
 \varnothing 120

Діаметр наконечників для аспірації під робочим столом, мм
 \varnothing 120

Габаритні розміри L x W x H (без пересувного пульта), мм
1100 x 100 x 1120

Вага верстата, кг
465

Ціна
За запитом

Додаткова опція - каретка з циліндричними напрямними, поворотною телескопічною лінійкою з двома рухомими упорами

Price: **4 175 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Тополя Олександр

0978002056