

## деревообробні станки Stomana K5-320



Чернівці, Україна

П'ятиопераційний деревообробний верстат виконує наступні операції: фрезерування, пиляння, фугування, рейсмусування, а також свердлильно-пазувальні роботи.

При використанні підрізного вузла (додаткове замовлення) можливе розпилювання ламінованого ДСП.

Каретка зі сталевими напрямними.

Телескопічна лінійка із двома упорами.

Електронне гальмо для двигуна.

Нахил диска до 45° зі зчитуванням за шкалою.

Діаметр отвору в столі  $\varnothing 190$  мм.

Захист для фрези діаметром  $\varnothing 180$  мм і точним настроюванням лінійок.

### ФУГУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ

Розміри робочого столу, мм

1400 x 320

Максимальна товщина зняття, мм

5

Діаметр ножового вала, мм

$\varnothing 80$

Кількість ножів

3

### РЕЙСМУСОВИЙ ВУЗОЛ

Розміри робочого столу, мм

600 x 316

Максимальна товщина зняття, мм

3

Швидкість подачі, м/хв.

6

Товщина оброблюваної деталі, мін./макс., мм

3 - 230

Потужність двигуна, кВт

2, 2

### ПІЛКОВИЙ ВУЗОЛ

Розміри робочого столу, мм

1400 x 550

Розміри каретки, мм

760 x 500

Діаметр пилки – макс./ мін., мм

$\varnothing 315 / \varnothing 250$

Діаметр вала, мм

Ø 30  
Макс. висота пропилу при діаметрі диска Ø 315 мм, 90°/45°, мм  
90/65  
Макс. висота пропилу при діаметрі диска Ø 250 мм, 90°/45°, мм  
63/43  
Максимальна ширина різь, мм  
560  
Потужність двигуна, кВт  
3, 0  
Оберти вала, об./хв.  
4260  
ФРЕЗЕРНИЙ ВУЗОЛ  
Діаметр шпинделя, мм  
Ø 32  
Вертикальний хід шпинделя, мм  
175  
Корисна довжина шпинделя, мм  
125  
Максимальний діаметр інструмента при профілюванні, мм  
Ø 180  
Максимальний діаметр інструмента при нарізанні шипів, мм  
Ø 250  
Оберти шпинделя, об./хв.  
3500 / 7000  
Потужність двигуна - двохшвидкісного, кВт  
2, 2 / 3, 0  
СВЕРДЛИЛЬНИЙ ВУЗОЛ  
Максимальний діаметр кінцевика інструмента, мм  
16  
Розміри робочого столу, мм  
250 x 370  
Поздовжній хід, мм  
160  
Поперечний хід, мм  
160  
Вертикальний хід, мм  
120  
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ  
Габаритні розміри, Д x Ш x В, мм  
2310x2760x850  
Вага, кг  
950  
Ціна з ПДВ, Євро  
5680, 00  
Додаткова опція - Підрізний вузол з двигуном 0, 55 кВт  
вартість 330 Євро  
Зміна комплектації - Двигун фугувального вузла 3, 0 кВт  
вартість 70 Євро  
Зміна комплектації - Двигун фрезерного вузла 3, 2/4, 0 кВ

Можна купити у кредит!!!

Price: **5 680 €**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Тополя Олександр**

**0978002056**