

## деревообробні станки Stomana CU410N2



Чернівці, Україна

П'ятиопераційний деревообробний верстат виконує наступні операції: фрезерування, пиляння, фугування, рейсмусування, а також свердлильно-пазувальні роботи.

При використанні підрізного вузла (додаткове замовлення) можливе розпилювання ламінованого ДСП.

Форматний алюмінієвий стіл (каретка) із загартованими сталевими напрямними.

Телескопічна лінійка 1800 мм з двома поворотними упорами.

Лінійка для паралельного пропилю з мікрометричним настроюванням.

Нахил пили до 45° зі зчитуванням за шкалою.

Діаметр отвору в столі  $\varnothing$  260 мм з аспіраційним патрубком під робочим столом.

Фрезерний шпиндель нахилється назад.

Огородження фрези діаметром  $\varnothing$  250 мм.

Стіл рейсмуса з роликами.

Свердлильний вузол з лівими свердлами.

### ФУГУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ

Розміри робочого столу, мм

1800 x 410

Максимальна товщина зняття, мм

5

Опорна лінійка, розміри, мм

1100x155

Нахил опорної лінійки, (°)

0°-45°

Діаметр ножового вала, мм

$\varnothing$  100

Кількість ножів

4

### РЕЙСМУСОВИЙ ВУЗОЛ

Розміри робочого столу, мм

700 x 406

Максимальна товщина зняття, мм

4

Швидкість подачі, м/хв.

8

Товщина оброблюваної деталі, мін./макс., мм

4 - 225

Потужність двигуна, кВт

3, 0

Потужність групи подачі, кВт

0, 8

Діаметр наконечника для аспірації, мм  
 Ø 120  
 ПИЛКОВИЙ ВУЗОЛ  
 Діаметр пилки – макс./мін., мм  
 Ø 315/ Ø 250  
 Діаметр вала, мм  
 Ø 30  
 Оберти вала, об./хв.  
 4000  
 Довжина паралельної лінійки  
 1100  
 Макс. ширина пропилу з паралельною лінійкою, мм  
 840  
 Максимальна довжина пропилу, мм  
 2200  
 Нахил пилки (°)  
 0° до 45°  
 Макс. висота пропилу при діаметрі пилки Ø 315 мм, 90°/45°, мм  
 103/72  
 Макс. висота пропилу при діаметрі пилки Ø 250 мм, 90°/45°, мм  
 70/49  
 Потужність двигуна, кВт  
 3, 0  
 Діаметр наконечника для аспірації, мм  
 Ø 120  
 ФРЕЗЕРНИЙ ВУЗОЛ  
 Діаметр шпинделя, мм  
 Ø 32  
 Нахил шпинделя, (°)  
 90/45°  
 Вертикальний хід шпинделя, мм  
 175  
 Корисна довжина шпинделя, мм  
 125  
 Максимальний діаметр інструмента при профілюванні, мм  
 Ø 250  
 Максимальний діаметр інструмента при нарізанні шипів, мм  
 Ø 320  
 Конус Морзе змінного шпинделя  
 МК4  
 Можна купити у кредит!!!

Price: **10 300 €**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Тополя Олександр**

**0978002056**