

## деревообробні станки Stomana ADM 320



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Технологічний процес:

Фугування

Рейсмусування

Сведління і пазування

Комбінований деревообробний верстат виконує наступні операції: фугування, рейсмусування, свердлильно-пазувальні роботи (опція).

Чавунні столи зі шліфованою поверхнею.

Столи фугувального вузла з точним налаштуванням.

Стабільна алюмінієва лінійка з нахилом від 90° до 45°.

Запобіжник для ножового вала.

Стіл рейсмусового вузла із центральною підйомною колоною і опорами.

Вмикання й вимикання подачі рейсмуса здійснюється без зупинки верстата.

СЕ стандарт.

**ФУГУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ**

Розміри робочого столу, мм

1500 x 320

Максимальна товщина зняття, мм

5

Діаметр ножового вала, мм

Ø 80

Кількість ножів

3

Розміри алюмінієвої лінійки, мм

1100x155

**РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ**

Розміри робочого столу, мм

316 x 600

Максимальна товщина зняття, мм

3

Швидкість подачі, м/хв.

7

Товщина оброблюваних деталей, мін./макс., мм

4-230

Потужність двигуна, кВт

2, 2

Оберти ножового вала, об./хв.

5600

Вага верстата, кг

315

Ціна з ПДВ, Євро

1890, 00

Додаткова опція - Свердлильно-пазувальний вузол

вартість 460 Євро

Додаткова опція - патрон WESTCOTT 0 - 16 мм

вартість 130 Євро

Можна купити у кредит!!!

---

Price: **1 890 €**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Тополя Олександр**

**0978002056**