

деревообробні станки Stomana ADM 410



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Технологічний процес:

Фугування

Рейсмусування

Сведління і пазування

Комбінований деревообробний верстат виконує наступні операції: фугування, рейсмусування, свердлильно-пазувальні роботи (опція).

Чавунні столи зі шліфованою поверхнею.

Столи фугувального вузла з точним налаштуванням.

Стабільна алюмінієва лінійка з нахилом від 90° до 45°.

Запобіжник для ножового вала.

Стіл рейсмусового вузла із центральною підйомною колоною і опорами.

Вмикання й вимикання подачі рейсмуса здійснюється без зупинки верстата.

Свердлильний вузол з лівими свердлами.

СЕ стандарт.

ФУГУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ

Розміри робочого столу, мм

1800 x 410

Максимальна товщина зняття, мм

6

Діаметр ножового вала, мм

Ø 100

Кількість ножів

4

Розміри алюмінієвої лінійки, мм

1100 x 155

РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ

Розміри робочого столу, мм

406 x 650

Максимальна товщина зняття, мм

3

Швидкість подачі, м/хв.

6

Товщина оброблюваної деталі, мін./макс., мм

4 - 225

Потужність двигуна, кВт

3,0

Оберти ножового вала, об./хв.

4600
Вага верстата, кг
390
Ціна з ПДВ, Євро
2760, 00
Зміна комплектації - Двигун потужністю 4, 0 кВт
вартість 70 Євро
Додаткова опція - Свердлильно-пазувальний вузол
вартість 460 Євро
Додаткова опція - патрон WESTCOTT 0 - 16 мм
вартість 130 Євро

Можна купити у кредит!!!

Price: **2 760 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Тополя Олександр

0978002056