

## деревообробні станки Stomana FS 32N



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Технологічний процес:

Фугування

Рейсмусування

Сведління і пазування

Комбінований деревообробний верстат виконує наступні операції: фугування, рейсмусування, свердлильно-пазувальні роботи (опція).

Чавунні столи зі шліфованою поверхнею.

Стабільна алюмінієва лінійка з нахилом від 90° до 45°.

Запобіжник для ножового вала.

Стіл рейсмуса з роликками (FS 41N).

Стіл рейсмуса із центральною підйомною колоною й опорами.

Свердлильний вузол з лівими або правими свердлами.

СЕ стандарт.

**ФУГУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ**

Розміри робочого столу, мм

1500 x 320

Максимальна товщина зняття, мм

5

Діаметр ножового вала, мм

Ø 100

Кількість ножів

3

Розміри алюмінієвої лінійки, мм

1100 x 155

**РЕЙСМУСОВИЙ ВУЗОЛ**

Розміри робочого столу, мм

700 x 316

Максимальна товщина зняття, мм

4

Швидкість подачі, м/хв.

8

Товщина оброблюваної деталі, мін./макс., мм

4 - 225

Потужність двигуна, кВт

3,0

Оберти ножового вала, об/хв

4500

Вага верстата, кг

420

Ціна з ПДВ, Євро

2440, 00

Зміна комплектації - Головний двигун потужністю 4, 0 кВт

вартість 70 Євро

Додаткова опція - Свердлильно-пазувальний вузол

вартість 460 Євро

Додаткова опція - Патрон WESTCOTT 0 - 16 мм

вартість 130 Євро

Зміна комплектації - Професійна лінійка

вартість 190 Євро

Зміна комплектації - Професійна бокова лінійка

вартість 190 Євро

Можна купити у кредит!!!

---

Price: **2 440 €**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Тополя Олександр**

**0978002056**