

## деревообробні станки Stomana FS 41N



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Технологічний процес:

Фугування

Рейсмусування

Сведління і пазування

Комбінований деревообробний верстат виконує наступні операції: фугування, рейсмусування, свердлильно-пазувальні роботи (опція).

Чавунні столи зі шліфованою поверхнею.

Стабільна алюмінієва лінійка з нахилом від 90° до 45°.

Запобіжник для ножового вала.

Стіл рейсмуса з роликками.

Стіл рейсмуса із центральною підйомною колоною й опорами.

Свердлильний вузол з лівими або правими свердлами.

СЕ стандарт.

**ФУГУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ**

Розміри робочого столу, мм

Розміри робочого столу, мм

Максимальна товщина зняття, мм

5

Діаметр ножового вала, мм

Ø 100

Кількість ножів

4

Розміри алюмінієвої лінійки, мм

1100 x 155

**РЕЙСМУСОВИЙ ВУЗОЛ**

Розміри робочого столу, мм

700 x 406

Максимальна товщина зняття, мм

4

Швидкість подачі, м/хв.

8

Товщина оброблюваної деталі, мін./макс., мм

4 - 225

Потужність двигуна, кВт

3,0

Оберти ножового вала, об./хв.

4500  
Вага верстата, кг  
450  
Ціна з ПДВ, Євро  
3050, 00  
Зміна комплектації - Головний двигун потужністю 4, 0 кВт  
вартість 70 Євро  
Додаткова опція - Свердлильно-пазувальний вузол  
вартість 460 Євро  
Додаткова опція - Патрон WESTCOTT 0 - 16 мм  
вартість 130 Євро  
Зміна комплектації - Професійна лінійка  
вартість 190 Євро  
Зміна комплектації - Професійна бокова лінійка  
вартість 190 Євро  
Можна купити у кредит!!!

---

Price: **3 050 €**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Тополя Олександр**

**0978002056**