

деревообробні станки Stomana FS 41N



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Технологічний процес:

Фугування

Рейсмусування

Сведління і пазування

Комбінований деревообробний верстат виконує наступні операції: фугування, рейсмусування, свердильно-пазувальні роботи (опція).

Чавунні столи зі шліфованою поверхнею.

Стабільна алюмінієва лінійка з нахилом від 90° до 45°.

Запобіжник для ножового вала.

Стіл рейсмуса з роликками.

Стіл рейсмуса із центральною підйомною колоною й опорами.

Свердильний вузол з лівими або правими свердлами.

СЕ стандарт.

ФУГУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ

Розміри робочого столу, мм

Розміри робочого столу, мм

Максимальна товщина зняття, мм

5

Діаметр ножового вала, мм

Ø 100

Кількість ножів

4

Розміри алюмінієвої лінійки, мм

1100 x 155

РЕЙСМУСОВИЙ ВУЗОЛ

Розміри робочого столу, мм

700 x 406

Максимальна товщина зняття, мм

4

Швидкість подачі, м/хв.

8

Товщина оброблюваної деталі, мін./макс., мм

4 - 225

Потужність двигуна, кВт

3,0

Оберти ножового вала, об./хв.

4500
Вага верстата, кг
450
Ціна з ПДВ, Євро
3050, 00
Зміна комплектації - Головний двигун потужністю 4, 0 кВт
вартість 70 Євро
Додаткова опція - Свердлильно-пазувальний вузол
вартість 460 Євро
Додаткова опція - Патрон WESTCOTT 0 - 16 мм
вартість 130 Євро
Зміна комплектації - Професійна лінійка
вартість 190 Євро
Зміна комплектації - Професійна бокова лінійка
вартість 190 Євро
Можна купити у кредит!!!

Price: **3 050 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Тополя Олександр

0978002056