

деревообробні станки Stomana CL 1200M



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Токарний деревообробний верстат CL 1200M

Виробник:

Stomana

Технологічний процес:

Токарна робота

Токарний деревообробний верстат з копіром.

Зварений зі сталевих листів корпус і хромовані круглі напрямні.

Задня бабка з ведучим центром.

Поздовжній і поперечний супорт.

Пристосування для копіювання за шаблоном.

Верстат оснащений наступними приладдями:

непересувний люнет;

патрон $\varnothing 16$;

шпindelь МК2 для патрона $\varnothing 16$;

центр, що обертається $\varnothing 20$;

центр крутильний $\varnothing 40$;

центр, що обертається зазубрений $\varnothing 20$;

центр, що обертається зазубрений $\varnothing 40$;

втулка ведуча конусна $\varnothing 40$;

універсальний диск $\varnothing 200$;

копірний ніж 16x16;

ручна ножова опора;

захисний екран;

важіль допоміжний;

важіль для вибивання;

фрезо-подільна приставка.

Максимальна довжина оброблюваної деталі, мм

1200

Висота центрів, мм

1100

Висота центрів над напрямними

215

Максимальний оброблюваний діаметр над напрямними, мм

$\varnothing 450$

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Максимальний оброблюваний діаметр над супортом, мм

Ø215
Максимальний оброблюваний діаметр при копіюванні, мм
Ø215
Копіювальний пристрій - глибина копіювання, макс., мм
60
Копіювальний пристрій - довжина копіювання, макс., мм
1200
Еталонна деталь - діаметр макс., мм
Ø150
Еталонна деталь - довжина макс., мм
1200
Передній край шпинделя - зовнішня різьба
M33x3, 5
Передній край шпинделя - отвір
Ø14, 9 / MK2
Задня бабка - хід пінолі, мм
140
Задня бабка - конус пінолі
MK2
Оберти шпинделя, об./хв.
500 / 1000 / 2000 / 2800
Потужність двигуна, кВт
1, 1
Габаритні розміри ДхШхВ, мм
2105x1000x1225
Необхідна площа, мм
2500 X 1800
Вага, нетто, кг
395

Можна купити у кредит!!!

Price: **2 680 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Тополя Олександр

0978002056