

Источник бесперебойного питания он-лайн двойного преобразования UPOII-1000-36-EL





Чернівці, Україна

Источник бесперебойного питания модели UPOII-1000-36-EL предоставляет бытовому потребителю высочайшую степень защиты. Представляя топовый класс устройств, он все же имеет доступную стоимость и поэтому является популярным среди покупателей. Его основные преимущества: внешние батареи, благодаря которым можно нарастить время работы, стабилизированное выходное напряжение без помех, молниеносное переключение на батареи и многие другие.

Технические характеристики:

Модель ИБП UPOII-1000-36-EL

Максимальная мощность Полная, ВА 1000

Активная, Вт 800

Входные параметры

Номинальное входное напряжение, В 220

Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В 115-300

при нагрузке менее 50%, 115±5...300±5

при нагрузке более 50%, но менее 75% 140±5...300±6

при нагрузке более 75%, но менее 75% 160±5...300±7

при нагрузке более 90% 185±5...300±8

Время перехода на питание от батареи, мс 0

Допустимые отклонения частоты входного напряжения, Гц 40 - 60

Защита входной цепи автоматический предохранитель

Выходные параметры

Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% 220 B ± 2%

Форма выходного напряжения синусоидальная

Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), % линейная нагрузка 3

нелинейная

нагрузка 6

Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) 3/1

Общесистемные параметры

Перегрузочные способности инвертора 100%-105% длительно без перехода

105%-125% 60 c

125%-150% 30 c

более 150% 300 мс

Габариты (ШхВхГ), мм 144х229х350

Режим холодного старта есть

Аккумуляторные батареи

Тип аккумулятора герметичный, необслуж**издермый, озунциа**во-кислотный 12 В

Количество аккуукратновка Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Напряжение батареи, В 36





Время заряда батареи 65 Ач с 20% до 90% номинальной емкости, час 9 Защита батареи от глубокого разряда Светодиодная информация о % разряда Есть Звуковая информация о состоянии разряда Есть Автоматическое отключение при напряжении 1, 7 В/яч. Есть Условия эксплуатации Рабочая температура 0...+40°С Температура хранения -15

Price: **7 180 грн.**

Тип оголошення: Продам, продаж, продаю Торг: неуместеннеуместен

Covmax Виталий

+38068894377