

УР-эмаль УР-7101|эмаль 7101-7101-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-05 Краска Текнокрил 90 На



Чернівці, Україна

УР-эмаль УР-7101|эмаль 7101-7101-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-05
Краска Текнокрил 90

Назначение:

Краска-эмаль ТЕКНОКРИЛ 90 применяется в качестве поверхностной краски в акриловых системах К 50, винилакриловых и хлоркаучуковых системах окрашивания для стальных, алюминиевых и оцинкованных стальных поверхностей.

Свойства:

Эмаль Текнокрил 90 представляет собой однокомпонентную глянцевую акриловую поверхностную краску и лак на базе модифицированной акриловой смолы.

Цвет:

Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Содержание сухих веществ

35 ±2 объемных %

Общая масса твердых веществ

краска: прим. 470 г/л

лак: прим. 360 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

прим. 590 г/л

Время высыхания +23°C / 50 %RH (сухая пленка 40 мкм)

- от пыли (ISO 1517:1973)

- на ощупь (DIN 53150:1995)

через 1 час

через 2 часа

Рекомендации по применению:

С окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности методами для удаления жира и грязи.

Нанесение:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше 0°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Температура окрашиваемой поверхности и краски должны быть, как минимум, на 3°C выше точки росы воздуха. Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краска текнокрил 90 наносится кистью или безвоздушным распылителем. Подходящее сопло безвоздушного распылителя 0, 013".

Расчет:

Сухой пленки - 40 мкм, мокрой пленки - 114 мкм. Так как многие свойства краски изменяются при нанесении слишком толстых пленок, то наносимый слой не должен быть больше, чем в два раза толще рекомендованного. Практическая

укривистость зависит, например, от применяемого метода нанесения, состояния поверхности и от потерь при распылении мимо объекта в зависимости от его конструкции.

Разбавитель:

Растворитель ТЕКНОСОЛВ 9502, ТЕКНОСОЛВ 1639.

Упаковка:

Срок хранения краски Текнокрил 90 указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482