

УРФ-эмаль УРФ-1101|эмаль 1101-1101-УРФ-УРФ эмаль+грунт ГФ-0119 Краска Инерта 260



Чернівці, Україна

УРФ-эмаль УРФ-1101|эмаль 1101-1101-УРФ-УРФ эмаль+грунт ГФ-0119
Краска Инерта 260

Назначение:

краска-эмаль инерта 260 используется для покрытия внутренней поверхности стальных емкостей, предназначенных для хранения воспламеняющихся жидкостей.

свойства:

краска инерта 260 обладает стойкостью к воздействию водных растворов большинства химикатов, а также к воздействию воды и масла при непрерывном погружении.

состав:

краска инерта 260 представляет собой антистатическое эпоксидное покрытие с высоким содержанием сухих веществ..

цвет:

темно-серая и коричневая. при свете и под воздействием химических веществ цвет со временем может меняться.

физико-механические свойства:

характеристики значения

соотношение смешивания

пластмассовый компонент (комп. а) - 5 частей по объему

отвердитель (компонент б): инерта 260 харденер - 2 части по объему

жизнеспособность, +23°c

1 час

содержание сухих веществ краски

83 ±2 объемных %

общая масса твердых веществ краски

прим. 1200 г/л

летучие органические вещества (voc)

прим. 160 г/л

время высыхания, +23°c / 50 %rh (сухая пленка 40 мкм)

- от пыли (iso 1517:1973)

- на ощупь (din 53150:1995)

- полностью отвержденная

через 6 часов

через 16 часов

через 7 суток

рекомендации по применению:

с окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности методами для удаления жира и грязи. место и время предварительной подготовки должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до продолжения работы. перед окрашиванием пластмассовый компонент и отвердитель должны быть смешаны в правильной пропорции. для сложных

объектов рекомендуется нанесение краски инерта 260 двухкомпонентным распылителем. соотношение для дозирующего насоса должно быть 5 : 2.

нанесение:

при выполнении работы соблюдать специнструкцию по использованию двухкомпонентных распылителей. при починке или ремонте покрытия небольших частков может использоваться разбавленная (макс. 5%) текносолв 6560 (текносолв 9522) инерта 260. нанести краску мощным безвоздушным распылителем или кистью.

разбавитель:

в качестве растворителя используется текносолв 6560 (текносолв 9522), а в качестве очистителя используется текносолв 9506 или текносолв 9530.

хранение:

Хранить краску в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482