

УРФ-эмаль УРФ-1128|эмаль 1128-1128-УРФ-УРФ эмаль+грунт ПФ-012р Краска Инерта 51



Чернівці, Україна

УРФ-эмаль УРФ-1128|эмаль 1128-1128-УРФ-УРФ эмаль+грунт ПФ-012р
Краска Инерта 51

Назначение:

краска-эмаль инерта 51 является двухкомпонентной эпоксидной реакционно-способной краской, разбавляемой растворителем.

свойства:

краска-эмаль инерта 51 пленка краски обладает очень высокой плотностью. хорошая стойкость к воде и химическим веществам. термостойкость, также к влажному теплу - хорошая. краска отвечает требованиям шведского стандарта ssg 1021-ga.

состав:

краска инерта 51 применяется в качестве грунтовочной и промежуточной краски в эпоксидных системах окраски к 17, стойких к воздействию химических веществ. хорошо подходит также для бетонных поверхностей.

цвет:

белая и серая

физико-механические свойства:

характеристики значения

соотношение смешивания

пластмассовый компонент (комп. а) - 3 части по объему

отвердитель (компонент б): инерта 51 харденер - 1 часть по объему

жизнеспособность, +23°c

6 часов

содержание сухих веществ

краска: прим. 50 ±2 объемных-%

общая масса твердых веществ

краска: прим. 970 г/л

летучие органические вещества (voc)

краска: прим. 440 г/л

время высыхания, +23°c / 50 %rh (сухая пленка 40 мкм)

- от пыли (iso 1517:1973)

- на ощупь (din 53150:1995)

- полностью отвержденная

через 1 час

через 5 часов

через 7 суток

рекомендации по применению:

AvizInfo.com.ua

1/2

с окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности методами для удаления жира и грязи. место и время предварительной подготовки должны быть

выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до продолжения работы. перед окрашиванием пластмассовый компонент и отвердитель должны быть смешаны в правильной пропорции.

нанесение:

окрашиваемая поверхность должна быть сухой. во время нанесения и высыхания краски инерта 51 температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +10°С, относительная влажность воздуха ниже 80%. краску тщательно перемешать перед нанесением. при необходимости краску можно разбавить текносолв 9506. краска может наноситься кистью или безвоздушным распылителем.

разбавитель:

текносолв 9506.

хранение:

хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482