

К0168+ эмаль КО-168-эмаль ХП-799+ ХВ-1100- Состав продукта- Эмаль ХВ-1100 (одноу



Чернівці, Україна

К0168+ эмаль КО-168-эмаль ХП-799+
ХВ-1100-

Состав продукта-

Эмаль ХВ-1100 (одноупаковочный материал) представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе смеси хлорированной поливинилхлоридной и алкидной смол в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.

Назначение

Эмаль предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий и оборудования, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

Физико-механические характеристики

Внешний вид покрытия

матовое, полуматовое

Цвет

любой, по желанию заказчика

Время высыхания при температуре (20±2) град.С

- до ст.3

- до ст.5

не более 1 часа

не более 24 часов

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0±0, 5)°С, с
20-40

Массовая доля нелетучих веществ, %

по массе

по объему

28-37

13-17

Расход на один слой г/м²

150-190Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

