

К0169+ эмаль КО-169-эмаль УРФ-1128+ ХВ-110- Состав продукта- Эмаль ХВ-110 предс



Чернівці, Україна

К0169+ эмаль КО-169-эмаль УРФ-1128+
ХВ-110-

Состав продукта-

Эмаль ХВ-110 представляет собой суспензию пигментов в растворе хлорированной поливинилхлоридной и алкидно-акриловой смол в смеси органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы и пластификатора.

Назначение

Эмаль ХВ-110 предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов.

Физико-механические характеристики

Внешний вид покрытия

гладкое, полуматовое

Цвет

любой по желанию заказчика

Время высыхания до ст.3 при температуре 20 0С

не более 3 часов

Массовая доля нелетучих веществ, %

28-37

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0+0, 5)С, с

60-90

Теоретический расход на один слой

105÷130 г/м²; 10, 6÷8, 5 м²/л

Рекомендуемая толщина одного слоя

20÷25 мкм

Рекомендуемое количество слоев

2

Разбавитель

Растворители: Р-24, Р-4А, Р-5

Очистка инструментов

Растворители Р-4, Р-24, Р-4А, Р-5

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Владимировна Елена

0443832482