

Напольный сверлильный станок Drilling 32



Чернівці, Україна

Описание сверлильного станка FDB Maschinen Drilling 32:

Напольный сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 32 предназначен для сверления, расточки и развертки отверстий в различных материалах, небольших отверстий, диаметром до 32 мм. Сверлильный станок предназначен для ведения сверлильных работ при обработке относительно небольших заготовок. Сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 32 предназначен для эксплуатации в условиях вспомогательного производства, например, в приборостроении, ремонтных цехах, или в мастерских учебно-производительных учреждений. Сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 32 характеризуется достаточно простотой конструкции, которая обеспечивает высокую надежность оборудования, легкость в освоении и простоту в обслуживании. Сверлильный станок может поставляться с электропитанием 220 В, либо 380 В.

Особенности сверлильного станка FDB Maschinen Drilling 32:

- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники;
 - Быстросменный сверлильный патрон в комплекте поставки;
 - Высокая плавность хода, обеспечиваемая шлифованными алюминиевыми шкивами;
 - Высококачественные зубчатые приводные ремни исключают проскальзывание и потерю мощности;
 - Конечный выключатель кожуха ременной передачи;
 - Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами;
 - Зубчатый механизм вертикального перемещения стола;
 - Рабочий стол наклоняется на $\pm 45^\circ$ и вращается на 360° ;
 - Массивное большеразмерное основание с продольными пазами и ребрами жесткости;
 - Удобная, эргономичная рукоятка подачи пиноли;
 - Тихий и производительный электродвигатель;
 - Жесткая конструкция;
 - Тихий и производительный электродвигатель;
 - Жесткая конструкция;
 - Качество, проверенное временем;
 - Оптимальное соотношение цены и качества;
 - Упор глубины сверления;
 - Высокая точность вращения: радиальное биение шпинделя менее 0,02 мм;
- Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики

Технические характеристики: Модель Drilling 32

Предельный диаметр сверления, мм \varnothing 32

Вылет шпинделя, мм 225

Конец шпинделя Морзе 4

Число оборотов шпинделя, об/мин 140 - 1980

Число ступеней 9

Ход пиноли, мм 125
Угол наклона стола, град 45°
Угол поворота стола, град 360°
Диаметр колонны, мм 92
Размер стола, мм 360x 360
Размер Т-образных пазов, мм 14
Мощность двигателя, Вт 750/ 1100
Рабочее напряжение, В 220 (380)
Частота тока, Гц 50
Габариты, мм 1435x 660x 330
Вес станка, кг 138

Price: **15 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ковалевский Геннадий

(098)2104520

Промышленная 50/52