

## Напольный сверлильный станок Drilling 32



Чернівці, Україна

Описание сверлильного станка FDB Maschinen Drilling 32:

Напольный сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 32 предназначен для сверления, расточки и развертки отверстий в различных материалах, небольших отверстий, диаметром до 32 мм. Сверлильный станок предназначен для ведения сверлильных работ при обработке относительно небольших заготовок. Сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 32 предназначен для эксплуатации в условиях вспомогательного производства, например, в приборостроении, ремонтных цехах, или в мастерских учебно-производительных учреждений. Сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 32 характеризуется достаточно простотой конструкции, которая обеспечивает высокую надежность оборудования, легкость в освоении и простоту в обслуживании. Сверлильный станок может поставляться с электропитанием 220 В, либо 380 В.

Особенности сверлильного станка FDB Maschinen Drilling 32:

- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники;
  - Быстросменный сверлильный патрон в комплекте поставки;
  - Высокая плавность хода, обеспечиваемая шлифованными алюминиевыми шкивами;
  - Высококачественные зубчатые приводные ремни исключают проскальзывание и потерю мощности;
  - Конечный выключатель кожуха ременной передачи;
  - Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами;
  - Зубчатый механизм вертикального перемещения стола;
  - Рабочий стол наклоняется на  $\pm 45^\circ$  и вращается на  $360^\circ$ ;
  - Массивное большеразмерное основание с продольными пазами и ребрами жесткости;
  - Удобная, эргономичная рукоятка подачи пиноли;
  - Тихий и производительный электродвигатель;
  - Жесткая конструкция;
  - Тихий и производительный электродвигатель;
  - Жесткая конструкция;
  - Качество, проверенное временем;
  - Оптимальное соотношение цены и качества;
  - Упор глубины сверления;
  - Высокая точность вращения: радиальное биение шпинделя менее 0,02 мм;
- Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики

Технические характеристики: Модель Drilling 32

Предельный диаметр сверления, мм  $\varnothing 32$

Вылет шпинделя, мм 225

Конец шпинделя Морзе 4

Число оборотов шпинделя, об/мин 140 - 1980

Число ступеней 9

Ход пиноли, мм 125  
Угол наклона стола, град 45°  
Угол поворота стола, град 360°  
Диаметр колонны, мм 92  
Размер стола, мм 360x 360  
Размер Т-образных пазов, мм 14  
Мощность двигателя, Вт 750/ 1100  
Рабочее напряжение, В 220 (380)  
Частота тока, Гц 50  
Габариты, мм 1435x 660x 330  
Вес станка, кг 138

---

Price: **15 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ковалевский Геннадий**

**(098)2104520**

**Промышленная 50/52**