


Токарно-винторезный станок Turner 250x550V



AvizInfo.com.ua

Чернівці, Україна

Описание токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 250x550V:

Токарно-винторезный металлообрабатывающий станок Turner 250x550V предназначен для обработки не больших заготовок и деталей. На данном оборудовании можно производить наружную и внутреннюю обработку цилиндрических и конических поверхностей. Станок токарный FDB Maschinen Turner 250x550V характеризуется высоким качеством, эргономичным управлением и надежным исполнением. Предназначен станок для эксплуатации в условиях не большого производства, в инструментальном цеху, или учебной мастерской. В комплект поставки входят: обслуживающий инструмент, комплект шестерен для нарезания резьбы, защитный кожух патрона, защитный экран для резцедержателя, поддон для стружки и комплект обратных кулачков. На станке также можно выполнить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном регулировки шага. Возможности оборудования могут быть расширены посредством использования оснастки.

Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 250x550V:

- Закаленные и шлифованные направляющие станины;
- Закаленный шпиндель (DIN 6350);
- Правое/левое вращение шпинделя;
- Защитный экран;
- Автоматическая продольная подача;
- Кожух патрона с конечным выключателем;
- Трапецеидальная резьба ходового винта;
- Металлокерамические подшипники ходового винта;
- Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемой резьбы;
- Призматические направляющие станины;
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя;
- Высокая мощность главного привода;

Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики

Технические характеристики: Параметр FDB Значение

Модель станка Turner 250x550V

Напряжение питания, В 220

Рабочая частота тока, Гц 50

Потребляемая мощность, Вт 750

Расстояние между центрами, мм 550

Диаметр обработки над станиной, мм 250

Ширина станины, мм 135

Ход каретки, мм 50

Поперечный ход каретки, мм 145

Внутреннее отверстие шпинделя, мм 26

Конус шпинделя МК 4
Конус пиноли МК 2
Ход пиноли, мм 70
Диапазон регулировки оборотов, об/мин 50 - 2000
Количество ступеней Плавная регулировка
Диапазон продольных подач, мм 0.07 - 0.20
Дюймовая резьба, дюйм/об 8 - 56
Метрическая резьба, мм/об 0.4 - 3.5
Размеры, мм 1250x560x570
Вес 120

Price: **43 300 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ковалевский Геннадий

(098)2104520

Промышленная 50/52