

Георешетка для армирования дорог



Чернівці, Україна

При внедрении инновационных технологий в строительство широкое применение получило применение стеклосетки, геосетки. Стекловолокна применяются в качестве армирующего слоя при проведении спектра строительных и дорожных работ. Технические характеристики геосетки прочность — её показатель предельных нагрузок высок равен 50–200 кН/м против 50–90 у полимерных изделий. Рабочий температурный диапазон материала – от -60 до +100 градусов. Срок службы стекловолокна неограничен.

Достоинства, эксплуатация материала:

- повышает эксплуатационные характеристики жилых и промышленных строений;
- сокращает объемы текущих ремонтных работ;
- увеличивает срок эксплуатации автомобильных магистралей, путепроводов, эстакад;
- при проектировании позволяет уменьшение толщины асфальтобетонного дорожного покрытия;
- снижает износ дорожного полотна, препятствует образованию на его поверхности трещин и выбоин;
- компактная фасовка, удобен при транспортировке;
- стойкость к воздействию кислот и щелочей, ультрафиолетовому облучению;
- морозостойчив, рабочий температурный режим от -60° С до +100° С.
- стойкость к воздействию жидких углеводородов, автомобильных масел.

Приобрести сертифицированный материал можно у нас в компании. Различные виды платежей и доставки.

Price: **2 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Анненков Дмитрий

097 56789 38